



AT-Steuerplatine



Zwei-Relais-Steuerplatine

- 2-Relais, 2.100 Benutzer
- Mehrere Zugangsmodi: Karte, Karte oder PIN, Karte mit PIN, mehrere Karten/PINs
- Kann mit jedem Wiegand-Leser mit 26~37 Bits verbunden werden
- Kann mit jedem Tastaturl Leser mit 4 Bits, 8 Bits (ASCII) oder 10 Ziffern verbunden werden Virtueller Nummernausgang
- Impuls-Modus, Toggle-Modus
- Unterstützt Master-Karten
- Unterstützt Einstellung Autorisierungskarten
- Unterstützt die Einstellung von Panik-Benutzern
- Integrierte Türkontakterkennung und Alarmausgang



ProXat-200



KeypAT-500

Technischen Spezifikationen

Benutzerkapazität	2.100 Zone 1: 2.000 Zone 2: 100
Betriebsspannung	12V DC
Stillstandsstrom	<30mA
Stillstandsstrom (mit WIFI)	≤100mA
Relais	2
Einstellbare reale Ausgangszeit	1 - 99 Sekunden (5 Sekunden Standard)
Schloss Ausgang Last	2 Amp Maximum
Wiegand Schnittstelle Eingang	Wiegand 26 - 37 bits
Wiegand Schnittstelle Ausgang	Wiegand 26 - 37 bits (für Anwendertransfer)
Umgebung	Innenbereich
Betriebstemperatur	-40°C - 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	0%RH - 0%RH
Gehäuse	ABS-Schale
Farbe	Schwarz
Dimensions (LxWxH)	100 x 86 x 26mm
Einheit Gewicht	110g
Versandgewicht	180g
Referenz	4-080410-0001-000
Garantie	1 Jahr

